



## Werkblad 3.2

### WERKPLEK ONDER OVERDRUK

<b>Voorkeur</b>	<b>3 - Scheiding mens en bron</b>
<b>Omschrijving aanpak</b>	<b>Bij werkzaamheden op een vaste plaats, bijvoorbeeld aan een leesband of sorteerinstallatie, kunnen medewerkers worden beschermd door een overdrukcabine om deze werkplaats heen te bouwen. Hierdoor wordt het stof buiten gehouden.</b>
<b>Afbeelding</b>	-
<b>Effect</b>	<i>Stof-afname van 50 tot 90% mogelijk (vergelijkbaar effect voor endotoxinen).</i>  Het regelmatig openen van de ruimte vermindert de effectiviteit.
<b>Kosten</b>	Relatief hoog, afhankelijk van grootte en situatie
<b>Toepasbaarheid</b>	Wanneer werkzaamheden op een <i>vaste plaats</i> worden uitgevoerd en het mogelijk is om de ruimte af te sluiten (aan- en afvoer van producten via bijvoorbeeld transportbanden). Bij landbouwvoertuigen worden overdrukcabines al veel toegepast (zie maatregel 3.5).
<b>Hoe in te voeren?</b>	Vanwege de kosten is het verstandig om de investering te doen in combinatie met een nieuwe sorteerinstallatie.
<b>Neveneffecten</b>	Bij een afgesloten werkplek onder overdruk wordt ook (een deel van) het geluid buitengehouden.
<b>Overige tips</b>	
<b>Meer info bij?</b>	Leveranciers van sorteerlijnen e.d.

