



BIJLAGE: Onderhoud adembeschermingsmasker

Onderhoud

Er kan sprake zijn van onderhoud “na gebruik” of van periodiek onderhoud om de 6 of 12 maanden. In de handleiding van het beschermingsmiddel kunt u nalezen wat en wanneer er onderhoud moet plaats vinden en / of er gereinigd moet worden. Wanneer de handleiding geen duidelijke aanbevelingen geeft over het uit te voeren onderhoud, kunt u de onderstaande tabel gebruiken.

Tabel voor gelaatsstukken (kwart-, half- en volgelaatsmaskers en mondstukken).

WAT TE DOEN	Voor gebruik	Na gebruik	6 maandelijks	Jaarlijks	2 Jaarlijks	6 jaarlijks
Reinigen		X		X		
Desinfecteren		X		X		
Testen van werking van dichtheid			X		X	
Vervangen spreekmembraam					X	X
Vervangen dichtheidsring					X	X
Vervangen membranen en ventielen					X	X
Controle schroefdraad						X
Nazicht op goede werking door de gebruiker	X					

Bron: vdp.com

1. Controleer of het masker goed aansluit.

Leg je hand op het filter, als je geen adem krijgt, dan sluit het masker voldoende aan. De maskers van adembescherming dienen goed aan te sluiten op het gezicht van de gebruiker. De pasvorm en het onderhoud van deze systemen zijn belangrijk voor de veiligheid van het gebruik. Zo zijn met name de gasfilters een belangrijk onderdeel, omdat deze een beperkte gebruiksduur hebben. Deze dienen regelmatig vervangen te worden. Overleg hier over met je werkgever.

2. Controleer de ventielen vòòr het gebruik.

Controleer eventuele vervormingen en de kwaliteit (zachtheid) van de ventielen.

Dat geldt ook voor de afsluitranden van het masker. Deze moeten zacht zijn.

Zowel de afsluitranden als de ventielen kunnen door blootstelling aan zonlicht of niet tijdig reinigen zeer snel uitharden, waardoor ze onvoldoende afsluiten.



Uitlaatventiel dat niet meer afsluit.



Vervuild uitlaatventiel

TIP: maak gebruik van maskercontroles bij uw leverancier!