

Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken)

- Controleer vooraf of de vijzel (invoerwals) en overige draaiende en bewegende delen van de versnippermachine niet bereikbaar zijn voor ledematen.
- Controleer voor aanvang de werking van de diverse noodstoppen op de machine.
- Bij het opheffen van storingen moet de machine uitgeschakeld worden, de motor afgezet en de contactsleutel er uit gehaald wordt. Begin pas als de machine volledig stilstaat en uitgedraaid is. Let op: de messen van de machine kunnen lang blijven draaien.
- Begeleid nooit in elkaar gedraaide uiteinden, van afgescheurde grondtrekdoeken, over de draaiende rollen om deze weer in de machine te kunnen laten trekken.
- Neem voldoende afstand voordat de versnippermachine verplaatst wordt.
- Draag altijd veiligheidsschoenen en gehoorbescherming (gehoorkappen of otoplastieken).
- Draag geen handschoenen in de nabijheid van de invoerrollen van de versnippermachine.
- Draag bij stoffige werkzaamheden een FFP2 stofmasker.
- Laat de afvoerband het werk doen en begeleid het af te voeren materiaal zo min mogelijk, voorkom duwen en trekken.
- Maak alleen gebruik van een heftruck of shovel als je daarvoor bent opgeleid.

Aanvullende bespreekpunten:

- De inhoud van de Arbocatalogus: [Het uitrusten van kassen](#)
-
-
-
-