



INSTRUCTIE

Werken met de hoogwerker

Instructie (volgende blz.) gegeven op: - -

Te:

Door:

Aanwezig:

Naam	Paraaf

Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken)

- Lees de gebruikershandleiding voor het werken met de hoogwerker.
- Werk alleen met een gekeurde hoogwerker.
- Controleer de hoogwerker voor het gebruik: de relingen, sluiting van het toegangshek, noodstopvoorzieningen, de mast, het oliepeil, het brandstofpeil en de bandenspanning.
- Controleer of de ondergrond stabiel genoeg is om de hoogwerker te laten rijden en stempelen.
- Stel de hoogwerker stabiel op.
- Overschrijd de maximale belasting van de bak niet.
- Zet een afzetting en signalering bij aanrijdgevaar.
- Zet de plaats waar voorwerpen van hoogte kunnen vallen af.
- Let op klemgevaar bij heffen/zakken/zwenken.
- Directe omgeving moet vrij zijn van hoogspanningsleidingen.
- Werk altijd met een medewerker op de grond.
- Geef de persoon op de grond een instructie over de bediening van de nooddaalinrichting.
- Werk in de hoogwerker aangeliend. Gebruik hiervoor een valbeperkende gordel.
- Draag veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.
- Verlaat een werkbak niet op hoogte: in- en uitstappen op hoogte is verboden.
- Het in- en uitstappen van de bak in onderste positie moet plaats vinden met de hulpmiddelen waarin de fabrikant heeft voorzien (trapjes/leuningen). De toegang in de bak is beveiligd tegen op hoogte openen. Het is niet toegestaan hiervoor hulpmiddelen aan te brengen, zoals kabelbinders (tie-wraps) om sneller in- en uit te stappen.
- Werk niet boven windkracht 6.
- Bij schade moet dit direct gemeld worden en de machine moet buiten gebruik gesteld worden.
- Parkeer de hoogwerker op een veilige plaats en haal bij parkeren de sleutels er uit.

Aanvullende bespreekpunten:

- De Arbocatalogus: [Werken op hoogte met de hoogwerker](#)
-
-
-
-
-
-