

Veiligheidsschoeisel

Bescherming tegen	(Voet)letsels door bijvoorbeeld vallende voorwerpen, uitglijden, (bijtende) vloeistoffen of in scherpe voorwerpen stappen.
Varianten met specifieke kenmerken, voor/nadelen	Er zijn verschillende soorten veiligheidsschoenen en -laarzen verkrijgbaar. Voor de werkzaamheden in de GGI zijn een S3-schoen of S5-laars aanbevolen. Behalve de traditionele robuuste veiligheidsschoen, zijn er steeds meer sneakers en nette schoenen met dezelfde beschermende eigenschappen. Voor het werken met een kettingzaag zijn ook specifieke zaagschoenen/-laarzen beschikbaar. Bij het werken met gewasbeschermingsmiddelen gebruik je neopreen of nitrilrubber veiligheidslaarzen.
Voorbeelden van werkzaamheden	Voor nagenoeg alle werkzaamheden in de GGI zijn veiligheidsschoenen verplicht. Bijvoorbeeld: - S3 schoenen voor de trekkerchauffeur en kraanmachinist - S5 laarzen bij het werken in natte en modderige omgevingen, bijvoorbeeld op de bouw. - Zaagschoenen of -laarzen bij werken met de kettingzaag. Zie ook het Overzicht van PBM's per werkzaamheid.
Zie ook arbocatalogustekst	PBM Zaagkleding
Aandachtspunten voor gebruik	Zorg dat schoenen goed vast zitten; bijvoorbeeld veters strikken of rits dichttrekken.
Onderhoud	• Dagelijks vuil verwijderen met een borstel of doek • Natte schoenen laten drogen, maar niet bij een verwarming in verband met uitdroging. • Impregneren van werkschoenen helpt om ze waterafstotend te houden (elke 2 weken)

	• Gore-tex behandelen met wax en impregneerspray • Leren schoenen met leervet insmeren • Nubuck en suède schoenen behandelen met leergel
Vervanging	De Cao Groen, Grond en Infrastructuur geeft aan dat de werkgever per jaar gratis 2 paar veiligheidsschoenen verstrekt (zie art. 56 en 79). Vervang veiligheidsschoenen in ieder geval bij zichtbare schade. Controleer daarnaast of schoenen vervangen moeten worden: • Na een ongeluk/incident. Controleer de schoen op (moeilijk) zichtbare schade. • Bij klachten aan bijvoorbeeld voeten, enkels, knieën of rug die de schoenen kunnen veroorzaken. • Als schoenen niet meer drogen. In dit geval kan je ook overwegen om 2 paar schoenen af te wisselen.
Eventuele aandachtspunten	• Schoenen zijn zeer persoonsgebonden, mede in verband met de vorm van de voet en eventuele afwijkingen. Het is daarom aan te raden om een budget ter beschikking te stellen en medewerkers zelf een schoen te laten uitzoeken. • Voor inlegzolen en steunzolen in veiligheidsschoenen gelden specifieke regels. • De werkgever moet eventuele inlegzolen vergoeden (voor zover die niet al vergoed worden door de zorgverzekering van de medewerker). • Medewerkers kunnen via het UWV speciale orthopedische veiligheidsschoenen, inlegzolen of steunzolen aanvragen als ze die door ziekte of handicap voor hun werk nodig hebben. Deze mogen dan alleen voor het werk gebruikt worden. • Er zijn veiligheidsklommen die aan dezelfde eisen voldoen als hierboven zijn beschreven. Dit heeft niet de voorkeur in verband met de kans op verzwikken bij in- en uitstappen uit de

	machine. Traditionele houten klompen (zoals van populierenhout) voldoen niet aan de veiligheidseisen en zijn dus geen alternatief voor veiligheidsschoenen.
Betreffende NEN-norm	NEN-EN ISO 20345: regulier veiligheisschoeisel EN ISO 17249: zaagschoen of zaaglaars
Foto	
Gebodsbord	